

# REOLINE

**Variatori di tensione**  
**Partitori di tensione**  
**Trasformatori di adattamento**



Per laboratori, stazioni di prova, officine, servizi di assistenza tecnica, centri di sperimentazione e attrezzature per la didattica

## Variatori di tensione AC monofase

Variatori di tensione AC monofase REOVAR 2000 M4...M10, 230/0-230V, 0.23-2.30kVA	pag. 3
Variatori di tensione AC monofase REOVAR 2000 M4...M10, 230/0-260V, 0.22-2.08kVA	pag. 3
Variatori di tensione AC monofase REOLINE AC-S M4...M8, 230/0-260V, 0.22-1.17kVA	pag. 4
Variatori di tensione AC monofase REOLINE H-AC-S M4...M8, 230/0-260V, 0.22-1.17kVA	pag. 5
Variatori di tensione AC monofase REOLINE AC-S M9...M12, 230/0-260V, 1.56-3.12kVA	pag. 6
Variatori di tensione AC monofase REOLINE AC-SL M4...M8, 230/0-260V, 0.22-1.17kVA	pag. 7
Variatori di tensione AC monofase REOLINE AC-SL M9...M12, 230/0-260V, 1.56-3.12kVA	pag. 8
Variatori di tensione AC monofase REOLINE AC-SES M4...M8, 230/0-260V, 0.22-1.17kVA	pag. 9
Variatori di tensione AC monofase REOLINE AC-SES M9...M12, 230/0-260V, 1.56-3.12kVA	pag. 10

## Variatori di tensione AC monofase con trasformatore di separazione

Variatori di tensione AC monofase REOLINE AC-G M4...M61, 230/0-260V, 0.22-0.73kVA	pag. 11
Variatori di tensione AC monofase REOLINE H-AC-G M4...M61, 230/0-260V, 0.22-0.73kVA	pag. 12
Variatori di tensione AC monofase REOLINE AC-G M7...M10, 230/0-260V, 0.78-2.08kVA	pag. 13
Variatori di tensione AC monofase REOLINE AC-GL M4...M61, 230/0-260V, 0.22-0.73kVA	pag. 14
Variatori di tensione AC monofase REOLINE AC-GL M7...M10, 230/0-260V, 0.78-2.08kVA	pag. 15
Variatori di tensione AC monofase REOLINE AC-GES M4...M61, 230/0-260V, 0.22-0.73kVA	pag. 16
Variatori di tensione AC monofase REOLINE AC-GES M7...M10, 230/0-260V, 0.78-2.08kVA	pag. 17

## Variatori di tensione DC con trasformatore di separazione

Variatori di tensione DC serie REOLINE DC-GL M4...M61, 230VAC/0-200VDC, 0.17-0.56kW	pag. 18
Variatori di tensione DC serie REOLINE DC-GL M7...M10, 230VAC/0-200VDC, 0.6-1.6kW	pag. 19

## Variatori di tensione AC trifase

Variatori di tensione AC trifase REOLINE AC-DS DM4...DM8, 3x400/3x0-450V, 0.66-3.50kVA	pag. 20
--	---------

## Partitori di tensione resistivi variabili monofase e trifase

Partitori di tensione variabili monofase REOLOAD R20...R150, 0÷4,7Ω-0÷10kΩ, 35-180W	pag. 21
Partitori di tensione variabili trifase REOLOAD 3xR20...3xR150, 3x0÷4,7Ω-3x0÷10kΩ, 3x35W-3x180W	pag. 22

## Trasformatori di adattamento monofase

Trasformatori di adattamento monofase REOCON/S, 0.5kVA...2.0kVA	pag. 23
Trasformatori di adattamento monofase con trasformatore di separazione REOCON/G, 0.16kVA...2.0kVA	pag. 24

*Nota: per informazioni relative agli alimentatori e ai banchi di carico di potenza maggiore si consiglia di consultare il nostro sito internet alla pagina "Prodotti" → "Sistemi per prove di potenza" oppure di richiedere la spedizione del catalogo stampato.*

## Variatori di tensione AC monofase serie REOVAR 2000 M4...M10 REO-AC-Einphasen-Stromversorgungen REOVAR 2000 M4...M10

### Applicazioni

I variatori di tensione monofase REOVAR 2000 M4...M10 sono immuni dai disturbi elettromagnetici e non generano alcuna radiazione. Hanno campo di regolazione 0-100%, campo di frequenza 0-400 Hz, tensione di uscita 0-230 V o 0-260 V. Sono dotati di manopola e scala, morsetti di sicurezza e piastra di montaggio con 4 fori di fissaggio. Tutte le parti sono protette contro i contatti accidentali degli elementi in tensione. Montaggio a parete o retro pannello.

### Anwendungen


Einphasen-Ringstelltrafo mit Sparwicklung nach den neuesten Normen. Regelbar von 0...100 %. Mit Drehknopf und Skala. Durchsteckachse aus Kunststoff. Schutzkappe für Stromabnehmer. Sicherheitsanschlussklemmen. Alle Teile berührungssicher. Keine Störanfälligkeit, keine Strahlung.



Tensione di ingresso/ Eingangsspannung 230 VAC	Gruppo di collegamento/ Schaltungsart I0
Campo di frequenza/ Frequenzbereich 0-400 Hz	Classe di temperatura/ Temperaturklasse T40/E

### Schema di principio • Prinzipschaltbild

### Disegno quotato • Maßbild



### Caratteristiche tecniche • Technische Daten

Tipo	0-230 V		0-260 V		Dimensioni				Peso [kg]
	A	kVA	A	kVA	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	
REOVAR 2000 M4	1.0	0.230	0.85	0.220	84	125	125	100	1.6
REOVAR 2000 M5	1.6	0.370	1.20	0.310	102	125	125	100	2.1
REOVAR 2000 M6	2.5	0.575	2.00	0.520	102	125	125	100	2.8
REOVAR 2000 M61	3.2	0.735	2.80	0.730	102	125	125	100	3.1
REOVAR 2000 M7	4.0	0.920	3.00	0.780	121	150	150	125	4.1
REOVAR 2000 M8	6.0	1.380	4.50	1.170	144	150	150	125	5.4
REOVAR 2000 M9	8.0	1.840	6.00	1.560	129	180	180	155	7.2
REOVAR 2000 M10	10.0	2.300	8.00	2.080	144	180	180	155	8.8

### Altri valori di tensioni a richiesta • Andere Spannungen auf Anfrage

Con riserva di modifiche tecniche

Technische Änderungen vorbehalten

## Variatori di tensione AC monofase serie REOLINE AC-S M4...M8 REO-AC-Einphasen-Stromversorgungen REOLINE AC-S M4...M8

### Applicazioni

I variatori di tensione monofase REOLINE AC-S M4...M8 vengono utilizzati nei laboratori, nelle stazioni di prova, nelle officine e nei servizi di assistenza tecnica come alimentatori a tensione alternata variabile. Sono equipaggiati con cavo di alimentazione di lunghezza 2m con spina Schuko, interruttore di alimentazione luminoso, fusibile di protezione lato secondario, prese da laboratorio di sicurezza e maniglia per il trasporto.

### Anwendungen


Die tragbaren Labornetzgeräte REOLINE AC-S M4...M8 werden in der heutigen Technik in den Bereichen Labor, Prüffeld, Werkstatt und Service benötigt. Sie sind ausgestattet mit 2m lange Netzanschlussleitung mit Schukostecker, beleuchtetem Netzschalter, sekundärseitiger Absicherung, Sicherheits-Laborbuchsen im Ausgang, Tragegriff.



Conforme a/ gemäß EN 61010-1 / VDE 0441 Parte 1	Gruppo di collegamento/ Schaltungsart 10
Grado di protezione/ Schutzart IP 40	Max. temperatura ambiente/ Max. Umgebungstemperatur 40 °C

### Schema di principio • Prinzipschaltbild

### Disegno quotato • Maßbild



### Caratteristiche tecniche • Technische Daten

Tipo Baugröße	Tensione nominale Netzspannung [V]	Tensione di uscita Ausgangsspannung [V]	Corrente di uscita Ausgangsstrom [A]	Potenza di uscita Ausgangsleistung [kVA]	Peso Gewicht [kg]
REOLINE AC-S / M4	230 50 / 60 Hz	0...260	0.85	0.22	2.6
REOLINE AC-S / M5		0...260	1.2	0.31	3.1
REOLINE AC-S / M6		0...260	2.0	0.52	3.8
REOLINE AC-S / M61		0...260	2.8	0.73	4.1
REOLINE AC-S / M7		0...260	3.0	0.78	5.1
REOLINE AC-S / M8		0...260	4.5	1.17	6.4

### Altri valori di tensioni a richiesta • Andere Spannungen auf Anfrage

Con riserva di modifiche tecniche

Technische Änderungen vorbehalten

## Variatori di tensione AC monofase serie REOLINE H-AC-S M4...M8 REO-AC-Einphasen-Stromversorgungen REOLINE H-AC-S M4...M8

### Applicazioni

I variatori di tensione monofase REOLINE H-AC-S M4...M8 vengono utilizzati nei laboratori, nelle stazioni di prova, nelle officine e nei servizi di assistenza tecnica come alimentatori a tensione alternata variabile. Sono equipaggiati con cavo di alimentazione di lunghezza 2m con spina Schuko, interruttore di alimentazione luminoso, fusibile di protezione lato secondario, prese da laboratorio di sicurezza e maniglie per il trasporto.

### Anwendungen



Die tragbaren Labornetzgeräte REOLINE H-AC-S M4...M8 werden in der heutigen Technik in den Bereichen Labor, Prüffeld, Werkstatt und Service benötigt. Sie sind ausgestattet mit 2m lange Anschlussleitung mit Schukostecker, beleuchtetem Netzschalter, sekundärseitiger Absicherung, Sicherheits-Laborbuchsen im Ausgang, Tragegriff.



Conforme a/ gemäß EN 61558-2-14 / VDE 0552	Tensione di prova/ Prüfspannung 2,5 kV
Grado di protezione/ Schutzart IP 40	Max. temperatura ambiente/ Max. Umgebungstemperatur 40 °C

### Schema di principio • Prinzipschaltbild

### Disegno quotato • Maßbild



### Caratteristiche tecniche • Technische Daten

Tipo	Tensione nominale [V]	Tensione di uscita [V]	Corrente di uscita [A]	Potenza di uscita [kVA]	Fusibile semi ritardato [A]	Peso [kg]
REOLINE H-AC-S / M4	230 50 / 60 Hz	0...260	0.85	0.22	1.00	2.6
REOLINE H-AC-S / M5		0...260	1.2	0.31	1.25	3.1
REOLINE H-AC-S / M6		0...260	2.0	0.52	2.50	3.8
REOLINE H-AC-S / M61		0...260	2.8	0.73	3.00	4.1
REOLINE H-AC-S / M7		0...260	3.0	0.78	3.15	5.1
REOLINE H-AC-S / M8		0...260	4.5	1.17	5.00	6.4

### Altri valori di tensioni a richiesta • Andere Spannungen auf Anfrage

Con riserva di modifiche tecniche

Technische Änderungen vorbehalten

## Variatori di tensione AC monofase serie REOLINE AC-S M9...M12 REO-AC-Einphasen-Stromversorgungen REOLINE AC-S M9...M12

### Applicazioni

I variatori di tensione monofase REOLINE AC-S M9...M12 vengono utilizzati nei laboratori, nelle stazioni di prova, nelle officine e nei servizi di assistenza tecnica come alimentatori a tensione alternata variabile. Sono equipaggiati con cavo di alimentazione di lunghezza 2m con spina Schuko, interruttore di alimentazione con protezione termica contro i sovraccarichi, prese da laboratorio di sicurezza e maniglie per il trasporto.

### Anwendungen


Die tragbaren Labornetzgeräte REOLINE AC-S M9...M12 werden in der heutigen Technik in den Bereichen Labor, Prüffeld, Werkstatt und Service benötigt. Sie sind ausgestattet mit 2m lange Netzanschlussleitung mit Schukostecker, Netzschalter mit thermischem Überlastungsschutz, Sicherheits-Laborbuchsen im Ausgang, Tragegriff.



Conforme a/ gemäß EN 61010-1 / VDE 0441 Parte 1	Gruppo di collegamento/ Schaltungsart I0
Grado di protezione/ Schutzart IP 40	Max. temperatura ambiente/ Max. Umgebungstemperatur 40 °C

### Schema di principio • Prinzipschaltbild

### Disegno quotato • Maßbild



### Caratteristiche tecniche • Technische Daten

Tipo Baugröße	Tensione nominale Netzspannung [V]	Tensione di uscita Ausgangsspannung [V]	Corrente di uscita Ausgangsstrom [A]	Potenza di uscita Ausgangsleistung [kVA]	Peso Gewicht [kg]
REOLINE AC-S / M9	230 50 / 60 Hz	0...260	6	1.56	9.2
REOLINE AC-S / M10		0...260	8	2.08	10.8
REOLINE AC-S / M11		0...260	10	2.60	11.2
REOLINE AC-S / M12		0...260	12	3.12	12.5

### Altri valori di tensioni a richiesta • Andere Spannungen auf Anfrage

Con riserva di modifiche tecniche  
Technische Änderungen vorbehalten

## Variatori di tensione AC monofase serie REOLINE AC-SL M4...M8 REO-AC-Einphasen-Stromversorgungen REOLINE AC-SL M4...M8

### Applicazioni

I variatori di tensione monofase REOLINE AC-SL M4...M8 vengono utilizzati nei laboratori, nelle stazioni di prova, nelle officine e nei servizi di assistenza tecnica come alimentatori a tensione alternata variabile. Sono equipaggiati con cavo di alimentazione di lunghezza 2m con spina Schuko, interruttore di alimentazione luminoso, fusibile di protezione lato secondario, voltmetro e amperometro analogici lato uscita, prese da laboratorio di sicurezza e maniglia per il trasporto.

### Anwendungen


Die tragbaren Labornetzgeräte REOLINE AC-SL M4...M8 werden in der heutigen Technik in den Bereichen Labor, Prüffeld, Werkstatt und Service benötigt. Sie sind ausgestattet mit 2m lange Netzanschlussleitung mit Schukostecker, beleuchtetem Netzschalter, sekundärseitiger Absicherung, analoge Volt- und Amperemeter im Ausgang, Sicherheits-Laborbuchsen, Tragegriff.



Conforme a/ gemäß EN 61010-1 / VDE 0441 Parte 1	Gruppo di collegamento/ Schaltungsart I0
Grado di protezione/ Schutzart IP 40	Max. temperatura ambiente/ Max. Umgebungstemperatur 40 °C

### Schema di principio • Prinzipschaltbild

### Disegno quotato • Maßbild



### Caratteristiche tecniche • Technische Daten

Tipo Baugröße	Tensione nominale Netzspannung [V]	Tensione di uscita Ausgangsspannung [V]	Corrente di uscita Ausgangsstrom [A]	Potenza di uscita Ausgangsleistung [kVA]	Peso Gewicht [kg]
REOLINE AC-SL / M4	230 50 / 60 Hz	0...260	0.85	0.22	2.8
REOLINE AC-SL / M5		0...260	1.2	0.31	3.3
REOLINE AC-SL / M6		0...260	2.0	0.52	4.0
REOLINE AC-SL / M61		0...260	2.8	0.73	4.3
REOLINE AC-SL / M7		0...260	3.0	0.78	5.3
REOLINE AC-SL / M8		0...260	4.5	1.17	6.6

### Altri valori di tensioni a richiesta • Andere Spannungen auf Anfrage

Con riserva di modifiche tecniche

Technische Änderungen vorbehalten

## Variatori di tensione AC monofase serie REOLINE AC-SL M9...M12 REO-AC-Einphasen-Stromversorgungen REOLINE AC-SL M9...M12

### Applicazioni

I variatori di tensione monofase REOLINE AC-SL M9...M12 vengono utilizzati nei laboratori, nelle stazioni di prova, nelle officine e nei servizi di assistenza tecnica come alimentatori a tensione alternata variabile. Sono equipaggiati con cavo di alimentazione di lunghezza 2m con spina Schuko, interruttore di alimentazione con protezione termica contro i sovraccarichi, voltmetro e amperometro lato uscita, prese da laboratorio di sicurezza e maniglie per il trasporto.

### Anwendungen


Die tragbaren Labornetzgeräte REOLINE AC-SL M9...M12 werden in der heutigen Technik in den Bereichen Labor, Prüffeld, Werkstatt und Service benötigt. Sie sind ausgestattet mit 2m lange Netzanschlussleitung mit Schukostecker, Netzschalter mit thermischem Überlastungsschutz, analoge Volt- und Amperemeter im Ausgang, Sicherheits-Laborbuchsen, Tragegriff.



Conforme a/ gemäß EN 61010-1 / VDE 0441 Parte 1	Gruppo di collegamento/ Schaltungsart 10
Grado di protezione/ Schutzart IP 40	Max. temperatura ambiente/ Max. Umgebungstemperatur 40 °C

### Schema di principio • Prinzipschaltbild

### Disegno quotato • Maßbild



### Caratteristiche tecniche • Technische Daten

Tipo Baugröße	Tensione nominale Netzspannung [V]	Tensione di uscita Ausgangsspannung [V]	Corrente di uscita Ausgangsstrom [A]	Potenza di uscita Ausgangsleistung [kVA]	Peso Gewicht [kg]
REOLINE AC-SL / M9	230 50 / 60 Hz	0...260	6	1.56	9.4
REOLINE AC-SL / M10		0...260	8	2.08	11.0
REOLINE AC-SL / M11		0...260	10	2.60	11.4
REOLINE AC-SL / M12		0...260	12	3.12	12.7

### Altri valori di tensioni a richiesta • Andere Spannungen auf Anfrage

Con riserva di modifiche tecniche  
Technische Änderungen vorbehalten

## Variatori di tensione AC monofase serie REOLINE AC-SES M4...M8 REO-AC-Einphasen-Stromversorgungen REOLINE AC-SES M4...M8

### Applicazioni

I variatori di tensione monofase REOLINE AC-SES M4...M8 vengono utilizzati nei laboratori, nelle stazioni di prova, nelle officine e nei servizi di assistenza tecnica come alimentatori a tensione alternata variabile. Sono equipaggiati con cavo di alimentazione di lunghezza 2m con spina Schuko, interruttore di alimentazione luminoso, fusibile di protezione lato secondario, voltmetro e amperometro analogici lato uscita, presa di uscita Schuko e maniglia per il trasporto.

### Anwendungen


Die tragbaren Labornetzgeräte REOLINE AC-SES M4...M8 werden in der heutigen Technik in den Bereichen Labor, Prüffeld, Werkstatt und Service benötigt. Sie sind ausgestattet mit 2m lange Netzanschlussleitung mit Schukostecker, beleuchtetem Netzschalter, sekundärseitiger Absicherung, analoge Volt- und Amperemeter im Ausgang, Schutzkontakt-Steckdose im Ausgang, Tragegriff.



Conforme a/ gemäß EN 61010-1 / VDE 0441 Parte 1	Gruppo di collegamento/ Schaltungsart I0
Grado di protezione/ Schutzart IP 40	Max. temperatura ambiente/ Max. Umgebungstemperatur 40 °C

### Schema di principio • Prinzipschaltbild

### Disegno quotato • Maßbild



### Caratteristiche tecniche • Technische Daten

Tipo Baugröße	Tensione nominale Netzspannung [V]	Tensione di uscita Ausgangsspannung [V]	Corrente di uscita Ausgangsstrom [A]	Potenza di uscita Ausgangsleistung [kVA]	Peso Gewicht [kg]
REOLINE AC-SES / M4	230 50 / 60 Hz	0...260	0.85	0.22	3.1
REOLINE AC-SES / M5		0...260	1.2	0.31	3.6
REOLINE AC-SES / M6		0...260	2.0	0.52	4.3
REOLINE AC-SES / M61		0...260	2.8	0.73	4.6
REOLINE AC-SES / M7		0...260	3.0	0.78	5.6
REOLINE AC-SES / M8		0...260	4.5	1.17	6.9

### Altri valori di tensioni a richiesta • Andere Spannungen auf Anfrage

Con riserva di modifiche tecniche

Technische Änderungen vorbehalten

## Variatori di tensione AC monofase serie REOLINE AC-SES M9...M12 REO-AC-Einphasen-Stromversorgungen REOLINE AC-SES M9...M12

### Applicazioni

I variatori di tensione monofase REOLINE AC-SES M9...M12 vengono utilizzati nei laboratori, nelle stazioni di prova, nelle officine e nei servizi di assistenza tecnica come alimentatori a tensione alternata variabile. Sono equipaggiati con cavo di alimentazione di lunghezza 2m con spina Schuko, interruttore di alimentazione con protezione termica contro i sovraccarichi, voltmetro e amperometro analogici lato uscita, presa di uscita Schuko e maniglie per il trasporto.

### Anwendungen


Die tragbaren Labornetzgeräte REOLINE AC-SES M9...M12 werden in der heutigen Technik in den Bereichen Labor, Prüffeld, Werkstatt und Service benötigt. Sie sind ausgestattet mit 2m lange Netzanschlussleitung mit Schukostecker, Netzschalter mit thermischem Überlastungsschutz, analoge Volt- und Amperemeter im Ausgang, Schutzkontakt-Steckdose im Ausgang, Tragegriff.



Conforme a/ gemäß EN 61010-1 / VDE 0441 Parte 1	Gruppo di collegamento/ Schaltungsart 10
Grado di protezione/ Schutzart IP 40	Max. temperatura ambiente/ Max. Umgebungstemperatur 40 °C

### Schema di principio • Prinzipschaltbild

### Disegno quotato • Maßbild



### Caratteristiche tecniche • Technische Daten

Tipo Baugröße	Tensione nominale Netzspannung [V]	Tensione di uscita Ausgangsspannung [V]	Corrente di uscita Ausgangsstrom [A]	Potenza di uscita Ausgangsleistung [kVA]	Peso Gewicht [kg]
REOLINE AC-SES / M9	230 50 / 60 Hz	0...260	6	1.56	9.7
REOLINE AC-SES / M10		0...260	8	2.08	11.3
REOLINE AC-SES / M11		0...260	10	2.60	11.7
REOLINE AC-SES / M12		0...260	12	3.12	13.0

### Altri valori di tensioni a richiesta • Andere Spannungen auf Anfrage

Con riserva di modifiche tecniche  
Technische Änderungen vorbehalten

## Variatori di tensione AC monofase serie REOLINE AC-G M4...M61 REO-AC-Einphasen-Stromversorgungen REOLINE AC-G M4...M61

### Applicazioni

I variatori di tensione monofase REOLINE AC-G M4...M61 vengono utilizzati nei laboratori, nelle stazioni di prova, nelle officine e nei servizi di assistenza tecnica come alimentatori a tensione alternata variabile. Sono equipaggiati con cavo di alimentazione di lunghezza 2m con spina Schuko, interruttore di alimentazione luminoso, trasformatore di isolamento con dispositivo di limitazione della corrente di inserzione, fusibile di protezione lato secondario, prese da laboratorio di sicurezza e maniglia per il trasporto.


### Anwendungen

Die tragbaren Labornetzgeräte REOLINE AC-G M4...M61 werden in der heutigen Technik in den Bereichen Labor, Prüffeld, Werkstatt und Service benötigt. Sie sind ausgestattet mit 2m lange Netzanschlussleitung mit Schukostecker, beleuchtetem Netzschalter, Trenntransformator mit Einschaltämpfung, sekundärseitiger Absicherung, Sicherheits-Laborbuchsen im Ausgang, Tragegriff.




Conforme a/ gemäß EN 61010-1 / VDE 0441 Parte 1	Gruppo di collegamento/ Schaltungsart II0
Grado di protezione/ Schutzart IP 40	Max. temperatura ambiente/ Max. Umgebungstemperatur 40 °C

### Schema di principio • Prinzipschaltbild



### Disegno quotato • Maßbild



### Caratteristiche tecniche • Technische Daten

Tipo Baugröße	Tensione nominale Netzspannung [V]	Tensione di uscita Ausgangsspannung [V]	Corrente di uscita Ausgangsstrom [A]	Potenza di uscita Ausgangsleistung [kVA]	Peso Gewicht [kg]
REOLINE AC-G / M4	230 50 / 60 Hz	0...260	0.85	0.22	6.1
REOLINE AC-G / M5		0...260	1.2	0.31	7.1
REOLINE AC-G / M6		0...260	2.0	0.52	8.3
REOLINE AC-G / M61		0...260	2.8	0.73	9.1

### Altri valori di tensioni a richiesta • Andere Spannungen auf Anfrage

Con riserva di modifiche tecniche

Technische Änderungen vorbehalten

## Variatori di tensione AC monofase serie REOLINE H-AC-G M4...M61 REO-AC-Einphasen-Stromversorgungen REOLINE H-AC-G M4...M61

### Applicazioni

I variatori di tensione monofase REOLINE H-AC-G M4...M61 vengono utilizzati nei laboratori, nelle stazioni di prova, nelle officine e nei servizi di assistenza tecnica come alimentatori a tensione alternata variabile. Sono equipaggiati con cavo di alimentazione di lunghezza 2m con spina Schuko, interruttore di alimentazione luminoso, fusibile di protezione lato secondario, prese da laboratorio di sicurezza e maniglie per il trasporto.


### Anwendungen

Die tragbaren Labornetzgeräte REOLINE H-AC-G M4...M61 werden in der heutigen Technik in den Bereichen Labor, Prüffeld, Werkstatt und Service benötigt. Sie sind ausgestattet mit 2m lange Anschlussleitung mit Schukostecker, beleuchtetem Netzschalter, sekundärseitiger Absicherung, Sicherheits-Laborbuchsen im Ausgang, Tragegriff.




Conforme a/ gemäß EN 61558-2-14 / VDE 0552	Tensione di prova/ Prüfspannung 2,5 kV
Grado di protezione/ Schutzart IP 40	Max. temperatura ambiente/ Max. Umgebungstemperatur 40 °C

### Schema di principio • Prinzipschaltbild



### Disegno quotato • Maßbild



### Caratteristiche tecniche • Technische Daten

Tipo	Tensione nominale [V]	Tensione di uscita [V]	Corrente di uscita [A]	Potenza di uscita [kVA]	Fusibile semi ritardato [A]	Peso [kg]
REOLINE H-AC-G / M4	230 50 / 60 Hz	0...260	0.85	0.22	1.00	6.1
REOLINE H-AC-G / M5		0...260	1.2	0.31	1.25	7.1
REOLINE H-AC-G / M6		0...260	2.0	0.52	2.50	8.3
REOLINE H-AC-G / M61		0...260	2.8	0.73	3.00	9.1

### Altri valori di tensioni a richiesta • Andere Spannungen auf Anfrage

Con riserva di modifiche tecniche  
Technische Änderungen vorbehalten

## Variatori di tensione AC monofase serie REOLINE AC-G M7...M10 REO-AC-Einphasen-Stromversorgungen REOLINE AC-G M7...M10

### Applicazioni

I variatori di tensione monofase REOLINE AC-G M7...M10 vengono utilizzati nei laboratori, nelle stazioni di prova, nelle officine e nei servizi di assistenza tecnica come alimentatori a tensione alternata variabile. Sono equipaggiati con cavo di alimentazione di lunghezza 2m con spina Schuko, interruttore di alimentazione con protezione termica contro i sovraccarichi, trasformatore di isolamento con dispositivo di limitazione della corrente di inserzione, prese da laboratorio di sicurezza e maniglie per il trasporto.

### Anwendungen



Die tragbaren Labornetzgeräte REOLINE AC-G M7...M10 werden in der heutigen Technik in den Bereichen Labor, Prüffeld, Werkstatt und Service benötigt. Sie sind ausgestattet mit 2m lange Netzanschlussleitung mit Schukostecker, Netzschalter mit thermischem Überlastungsschutz, Trenntransformator mit Einschaltstromdämpfung, Sicherheits-Laborbuchsen im Ausgang, Tragegriff.



Conforme a/ gemäß EN 61010-1 / VDE 0441 Parte 1	Gruppo di collegamento/ Schaltungsart II0
Grado di protezione/ Schutzart IP 40	Max. temperatura ambiente/ Max. Umgebungstemperatur 40 °C

### Schema di principio • Prinzipschaltbild

### Disegno quotato • Maßbild



### Caratteristiche tecniche • Technische Daten

Tipo Baugröße	Tensione nominale Netzspannung [V]	Tensione di uscita Ausgangsspannung [V]	Corrente di uscita Ausgangsstrom [A]	Potenza di uscita Ausgangsleistung [kVA]	Peso Gewicht [kg]
REOLINE AC-G / M7	230 50 / 60 Hz	0...260	3	0,78	12.7
REOLINE AC-G / M8		0...260	4,5	1.17	16.1
REOLINE AC-G / M9		0...260	6	1.56	19.5
REOLINE AC-G / M10		0...260	8	2.08	24.5

### Altri valori di tensioni a richiesta • Andere Spannungen auf Anfrage

Con riserva di modifiche tecniche  
Technische Änderungen vorbehalten

## Variatori di tensione AC monofase serie REOLINE AC-GL M4...M61 REO-AC-Einphasen-Stromversorgungen REOLINE AC-GL M4...M61

### Applicazioni

I variatori di tensione monofase REOLINE AC-GL M4...M61 vengono utilizzati nei laboratori, nelle stazioni di prova, nelle officine e nei servizi di assistenza tecnica come alimentatori a tensione alternata variabile. Sono equipaggiati con cavo di alimentazione di lunghezza 2m con spina Schuko, interruttore di alimentazione luminoso, fusibile di protezione lato secondario, trasformatore di isolamento con dispositivo di limitazione della corrente di inserzione, voltmetro e amperometro analogici lato uscita, prese da laboratorio di sicurezza e maniglia per il trasporto.

### Anwendungen


Die tragbaren Labornetzgeräte REOLINE AC-GL M4...M61 werden in der heutigen Technik in den Bereichen Labor, Prüffeld, Werkstatt und Service benötigt. Sie sind ausgestattet mit 2m lange Netzanschlussleitung mit Schukostecker, beleuchtetem Netzschalter, Trenntransformator mit Einschaltämpfung, sekundärseitiger Absicherung, analoge Volt- und Amperemeter im Ausgang, Sicherheits-Laborbuchsen, Tragegriff.



Conforme a/ gemäß EN 61010-1 / VDE 0441 Parte 1	Gruppo di collegamento/ Schaltungsart II0
Grado di protezione/ Schutzart IP 40	Max. temperatura ambiente/ Max. Umgebungstemperatur 40 °C

### Schema di principio • Prinzipschaltbild

### Disegno quotato • Maßbild



### Caratteristiche tecniche • Technische Daten

Tipo Baugröße	Tensione nominale Netzspannung [V]	Tensione di uscita Ausgangsspannung [V]	Corrente di uscita Ausgangsstrom [A]	Potenza di uscita Ausgangsleistung [kVA]	Peso Gewicht [kg]
REOLINE AC-GL / M4	230 50 / 60 Hz	0...260	0.85	0.22	6.3
REOLINE AC-GL / M5		0...260	1.2	0.31	7.3
REOLINE AC-GL / M6		0...260	2.0	0.52	8.5
REOLINE AC-GL / M61		0...260	2.8	0.73	9.3

### Altri valori di tensioni a richiesta • Andere Spannungen auf Anfrage

Con riserva di modifiche tecniche  
Technische Änderungen vorbehalten

## Variatori di tensione AC monofase serie REOLINE AC-GL M7...M10 REO-AC-Einphasen-Stromversorgungen REOLINE AC-GL M7...M10

### Applicazioni

I variatori di tensione monofase REOLINE AC-GL M7...M10 vengono utilizzati nei laboratori, nelle stazioni di prova, nelle officine e nei servizi di assistenza tecnica come alimentatori a tensione alternata variabile. Sono equipaggiati con cavo di alimentazione di lunghezza 2m con spina Schuko, interruttore di alimentazione con protezione termica contro i sovraccarichi, trasformatore di isolamento con dispositivo di limitazione della corrente di inserzione, voltmetro e amperometro lato uscita, prese da laboratorio di sicurezza e maniglie per il trasporto.


### Anwendungen

Die tragbaren Labornetzgeräte REOLINE AC-GL M7...M10 werden in der heutigen Technik in den Bereichen Labor, Prüffeld, Werkstatt und Service benötigt. Sie sind ausgestattet mit 2m lange Netzanschlussleitung mit Schukostecker, Netzschalter mit thermischem Überlastungsschutz, Trenntransformator mit Einschaltstromdämpfung, analoge Volt- und Amperemeter im Ausgang, Sicherheits-Laborbuchsen im Ausgang, Tragegriff.




Conforme a/ gemäß EN 61010-1 / VDE 0441 Parte 1	Gruppo di collegamento/ Schaltungsart II0
Grado di protezione/ Schutzart IP 40	Max. temperatura ambiente/ Max. Umgebungstemperatur 40 °C

### Schema di principio • Prinzipschaltbild



### Disegno quotato • Maßbild



### Caratteristiche tecniche • Technische Daten

Tipo Baugröße	Tensione nominale Netzspannung [V]	Tensione di uscita Ausgangsspannung [V]	Corrente di uscita Ausgangsstrom [A]	Potenza di uscita Ausgangsleistung [kVA]	Peso Gewicht [kg]
REOLINE AC-GL / M7	230 50 / 60 Hz	0...260	3	0,78	12.9
REOLINE AC-GL / M8		0...260	4,5	1.17	16.3
REOLINE AC-GL / M9		0...260	6	1.56	19.7
REOLINE AC-GL / M10		0...260	8	2.08	24.7

### Altri valori di tensioni a richiesta • Andere Spannungen auf Anfrage

Con riserva di modifiche tecniche

Technische Änderungen vorbehalten

## Variatori di tensione AC monofase serie REOLINE AC-GES M4...M61 REO-AC-Einphasen-Stromversorgungen REOLINE AC-GES M4...M61

### Applicazioni

I variatori di tensione monofase REOLINE AC-GES M4...M61 vengono utilizzati nei laboratori, nelle stazioni di prova, nelle officine e nei servizi di assistenza tecnica come alimentatori a tensione alternata variabile. Sono equipaggiati con cavo di alimentazione di lunghezza 2m con spina Schuko, interruttore di alimentazione luminoso, fusibile di protezione lato secondario, trasformatore di isolamento con dispositivo di limitazione della corrente di inserzione, voltmetro e amperometro analogici lato uscita, presa di uscita Schuko e maniglia per il trasporto.

### Anwendungen


Die tragbaren Labornetzgeräte REOLINE AC-GES M4...M61 werden in der heutigen Technik in den Bereichen Labor, Prüffeld, Werkstatt und Service benötigt. Sie sind ausgestattet mit 2m lange Netzanschlussleitung mit Schukostecker, beleuchtetem Netzschalter, Trenntransformator mit Einschaltämpfung, sekundärseitiger Absicherung, analoge Volt- und Amperemeter im Ausgang, Schutzkontakt-Steckdose, Tragegriff.



Conforme a/ gemäß EN 61010-1 / VDE 0441 Parte 1	Gruppo di collegamento/ Schaltungsart II0
Grado di protezione/ Schutzart IP 40	Max. temperatura ambiente/ Max. Umgebungstemperatur 40 °C

### Schema di principio • Prinzipschaltbild

### Disegno quotato • Maßbild



### Caratteristiche tecniche • Technische Daten

Tipo Baugröße	Tensione nominale Netzspannung [V]	Tensione di uscita Ausgangsspannung [V]	Corrente di uscita Ausgangsstrom [A]	Potenza di uscita Ausgangsleistung [kVA]	Peso Gewicht [kg]
REOLINE AC-GES / M4	230 50 / 60 Hz	0...260	0.85	0.22	6.6
REOLINE AC-GES / M5		0...260	1.2	0.31	7.6
REOLINE AC-GES / M6		0...260	2.0	0.52	8.8
REOLINE AC-GES / M61		0...260	2.8	0.73	9.6

### Altri valori di tensioni a richiesta • Andere Spannungen auf Anfrage

Con riserva di modifiche tecniche  
Technische Änderungen vorbehalten

## Variatori di tensione AC monofase serie REOLINE AC-GES M7...M10 REO-AC-Einphasen-Stromversorgungen REOLINE AC-GES M7...M10

### Applicazioni

I variatori di tensione monofase REOLINE AC-GES M7...M10 vengono utilizzati nei laboratori, nelle stazioni di prova, nelle officine e nei servizi di assistenza tecnica come alimentatori a tensione alternata variabile. Sono equipaggiati con cavo di alimentazione di lunghezza 2m con spina Schuko, interruttore di alimentazione con protezione termica contro i sovraccarichi, trasformatore di isolamento con dispositivo di limitazione della corrente di inserzione, voltmetro e amperometro lato uscita, presa di uscita Schuko e maniglie per il trasporto.

### Anwendungen


Die tragbaren Labornetzgeräte REOLINE AC-GES M7...M10 werden in der heutigen Technik in den Bereichen Labor, Prüffeld, Werkstatt und Service benötigt. Sie sind ausgestattet mit 2m lange Netzanschlussleitung mit Schukostecker, Netzschalter mit thermischem Überlastungsschutz, Trenntransformator mit Einschaltstromdämpfung, analoge Volt- und Amperemeter im Ausgang, Schutzkontakt-Steckdose im Ausgang, Tragegriff.



Conforme a/ gemäß EN 61010-1 / VDE 0441 Parte 1	Gruppo di collegamento/ Schaltungsart II0
Grado di protezione/ Schutzart IP 40	Max. temperatura ambiente/ Max. Umgebungstemperatur 40 °C

### Schema di principio • Prinzipschaltbild

### Disegno quotato • Maßbild



### Caratteristiche tecniche • Technische Daten

Tipo Baugröße	Tensione nominale Netzspannung [V]	Tensione di uscita Ausgangsspannung [V]	Corrente di uscita Ausgangsstrom [A]	Potenza di uscita Ausgangsleistung [kVA]	Peso Gewicht [kg]
REOLINE AC-GES / M7	230 50 / 60 Hz	0...260	3	0,78	13.2
REOLINE AC-GES / M8		0...260	4,5	1.17	16.6
REOLINE AC-GES / M9		0...260	6	1.56	20.0
REOLINE AC-GES / M10		0...260	8	2.08	25.0

### Altri valori di tensioni a richiesta • Andere Spannungen auf Anfrage

Con riserva di modifiche tecniche

Technische Änderungen vorbehalten

## Variatori di tensione DC serie REOLINE DC-GL M4...M61 REO-DC-Stromversorgungen REOLINE DC-GL M4...M61

### Applicazioni

I variatori di tensione REOLINE DC-GL M4...M61 vengono utilizzati nei laboratori, nelle stazioni di prova, nelle officine e nei servizi di assistenza tecnica come alimentatori di tensione continua variabile. Sono equipaggiati con cavo di alimentazione di lunghezza 2m con spina Schuko, interruttore di alimentazione luminoso, trasformatore di isolamento con dispositivo di limitazione della corrente di inserzione, fusibile di protezione lato secondario, raddrizzatore a ponte B2U, voltmetro e amperometro analogici lato uscita, prese da laboratorio di sicurezza e maniglia per il trasporto.

### Anwendungen


Die tragbaren Labornetzgeräte REOLINE DC-GL M4...M61 werden in der heutigen Technik in den Bereichen Labor, Prüffeld, Werkstatt und Service benötigt. Sie sind ausgestattet mit 2m lange Netzanschlussleitung mit Schukostecker, beleuchtetem Netzschalter, Trenntransformator mit Einschaltämpfung, sekundärseitiger Absicherung, Brückengleichrichter B2U, analoge Volt- und Amperemeter im Ausgang, Sicherheits-Laborbuchsen, Tragegriff.



Conforme a/ gemäß EN 61010-1 / VDE 0441 Parte 1	Ondulazione residua/ Restwelligkeit 48%
Grado di protezione/ Schutzart IP 40	Max. temperatura ambiente/ Max. Umgebungstemperatur 40 °C

### Schema di principio • Prinzipschaltbild

### Disegno quotato • Maßbild



### Caratteristiche tecniche • Technische Daten

Tipo Baugröße	Tensione nominale Netzspannung [VAC]	Tensione di uscita Ausgangsspannung [VDC]	Corrente di uscita Ausgangsstrom [ADC]	Potenza di uscita Ausgangsleistung [W]	Peso Gewicht [kg]
REOLINE DC-GL / M4	230 50 / 60 Hz	0...200	0.85	170	6.6
REOLINE DC-GL / M5		0...200	1.2	240	7.6
REOLINE DC-GL / M6		0...200	2.0	400	8.8
REOLINE DC-GL / M61		0...200	2.8	560	9.6

### Altri valori di tensioni a richiesta • Andere Spannungen auf Anfrage

Con riserva di modifiche tecniche  
Technische Änderungen vorbehalten

## Variatori di tensione DC serie REOLINE DC-GL M7...M10 REO-DC-Stromversorgungen REOLINE DC-GL M7...M10

### Applicazioni

I variatori di tensione REOLINE DC-GL M7...M10 vengono utilizzati nei laboratori, nelle stazioni di prova, nelle officine e nei servizi di assistenza tecnica come alimentatori di tensione continua variabile. Sono equipaggiati con cavo di alimentazione di lunghezza 2m con spina Schuko, interruttore di alimentazione con protezione termica contro i sovraccarichi, trasformatore di isolamento con dispositivo di limitazione della corrente di inserzione, raddrizzatore a ponte B2U, voltmetro e amperometro lato uscita, prese da laboratorio di sicurezza e maniglie per il trasporto.

### Anwendungen


Die tragbaren Labornetzgeräte REOLINE DC-GL M7...M10 werden in der heutigen Technik in den Bereichen Labor, Prüffeld, Werkstatt und Service benötigt. Sie sind ausgestattet mit 2m lange Netzanschlussleitung mit Schukostecker, Netzschalter mit thermischem Überlastungsschutz, Trenntransformator mit Einschaltstromdämpfung, Brückengleichrichter B2U, analoge Volt- und Amperemeter im Ausgang, Sicherheits-Laborbuchsen im Ausgang, Tragegriff.



Conforme a/ gemäß EN 61010-1 / VDE 0441 Parte 1	Ondulazione residua/ Restwelligkeit 48%
Grado di protezione/ Schutzart IP 40	Max. temperatura ambiente/ Max. Umgebungstemperatur 40 °C

### Schema di principio • Prinzipschaltbild

### Disegno quotato • Maßbild



### Caratteristiche tecniche • Technische Daten

Tipo Baugröße	Tensione nominale Netzspannung [VAC]	Tensione di uscita Ausgangsspannung [VDC]	Corrente di uscita Ausgangsstrom [ADC]	Potenza di uscita Ausgangsleistung [W]	Peso Gewicht [kg]
REOLINE DC-GL / M7	230 50 / 60 Hz	0...200	3	600	13.2
REOLINE DC-GL / M8		0...200	4,5	900	16.6
REOLINE DC-GL / M9		0...200	6	1200	20.0
REOLINE DC-GL / M10		0...200	8	1600	25.0

### Altri valori di tensioni a richiesta • Andere Spannungen auf Anfrage

Con riserva di modifiche tecniche

Technische Änderungen vorbehalten

## Variatori di tensione AC trifase serie REOLINE AC-DS DM4...DM8 REO-AC-Dreiphasen-Stromversorgungen REOLINE AC-DS DM4...DM8

### Applicazioni

I variatori di tensione trifase REOLINE AC-DS DM4...DM8 vengono utilizzati nei laboratori, nelle stazioni di prova, nelle officine e nei servizi di assistenza tecnica come alimentatori a tensione alternata variabile. Sono equipaggiati con cavo di alimentazione di lunghezza 3m con spina CEE, interruttore di alimentazione, voltmetro e amperometro lato uscita, prese da laboratorio di sicurezza, contenitore per elettronica 19" con punti di presa per il trasporto.




### Anwendungen

Die tragbaren Labornetzgeräte REOLINE AC-DS DM4...DM8 werden in der heutigen Technik in den Bereichen Labor, Prüffeld, Werkstatt und Service benötigt. Sie sind ausgestattet mit 3m lange Netzanschlussleitung mit CEE-Stecker, Hauptschalter, analoge Volt- und Amperemeter im Ausgang, Sicherheits-Laborbuchsen, 19"-Gehäuse mit Griffmulden.

Conforme a/ gemäß EN 61010-1 / VDE 0441 Parte 1	Gruppo di collegamento/ Schaltungsart Stella-Auto / Stern-Spar
Grado di protezione/ Schutzart IP 20	Max. temperatura ambiente/ Max. Umgebungstemperatur 40 °C

### Schema di principio • Prinzipschaltbild

### Disegno quotato • Maßbild



### Caratteristiche tecniche • Technische Daten

Tipo Baugröße	Tensione nominale Netzspannung [V]	Tensione di uscita Ausgangsspannung [V]	Corrente di uscita Ausgangsstrom [A]	Potenza di uscita Ausgangsleistung [kVA]	Peso Gewicht [kg]
REOLINE AC-DS / DM4	3 x 400 50 / 60 Hz	3 x 0 - 450	3 x 0.85	0.66	10.5
REOLINE AC-DS / DM5		3 x 0 - 450	3 x 1.2	0.93	11.5
REOLINE AC-DS / DM6		3 x 0 - 450	3 x 2.0	1.56	13.5
REOLINE AC-DS / DM61		3 x 0 - 450	3 x 2.8	2.19	14.5
REOLINE AC-DS / DM7		3 x 0 - 450	3 x 3.0	2.34	17.5
REOLINE AC-DS / DM8		3 x 0 - 450	3 x 4.5	3 x 4.5	3.50

### Altri valori di tensioni a richiesta • Andere Spannungen auf Anfrage

Con riserva di modifiche tecniche  
Technische Änderungen vorbehalten

## Partitori di tensione resistivi variabili monofase REOLOAD REO-Einphasen-Ringstellwiderstand im Gehäuse REOLOAD

### Applicazioni

I partitori di tensione resistivi variabili monofase REOLOAD vengono utilizzati nei laboratori, nelle stazioni di prova, nelle officine e nei servizi di assistenza tecnica come partitori di tensione monofase variabili e come unità di carico variabile. Sono equipaggiati con prese da laboratorio di sicurezza e sono dotati di robusto contenitore in alluminio con maniglia per il trasporto.

### Anwendungen


Die tragbaren Einphasen-Ringstellwiderstände im robusten Aluminium-Gehäuse REOLOAD werden in der heutigen Technik in den Bereichen Labor, Prüffeld, Werkstatt und Service benötigt. Sie sind ausgestattet mit Sicherheits-Laborbuchsen im Ausgang und Tragegriff.



Conforme a/ gemäß DIN 41473	Grado di protezione/ Schutzart IP 20
--------------------------------	---

### Schema di principio • Prinzipschaltbild

### Disegno quotato • Maßbild



### Caratteristiche tecniche • Technische Daten

Tipo Baugröße	Potenza Belastung [W]	Valore di resistenza Widerstandswert [Ω]	Tolleranza Toleranz	Peso Gewicht [kg]
REOLOAD R20	35	4,7 / 6,8 / 10 / ... / 4700 / 6800 / 10000	± 10%	1.6
REOLOAD R40	50			1.7
REOLOAD R100	125			2.0
REOLOAD R150	180			2.3

**Altri valori di potenza, valori di resistenza e valori di tolleranza a richiesta.  
Andere Leistungswerte, Widerstandswerte und Toleranzwerte auf Anfrage.**

*Con riserva di modifiche tecniche  
Technische Änderungen vorbehalten*

## Partitori di tensione resistivi variabili trifase REOLOAD REO-Dreiphasen-Ringstellwiderstand im Gehäuse REOLOAD

### Applicazioni

I partitori di tensione resistivi variabili trifase REOLOAD vengono utilizzati nei laboratori, nelle stazioni di prova, nelle officine e nei servizi di assistenza tecnica come partitori di tensione trifase variabili e come unità di carico variabile. Sono equipaggiati con prese da laboratorio di sicurezza e sono dotati di robusto contenitore in alluminio con maniglia per il trasporto.

### Anwendungen


Die tragbaren Dreiphasen-Ringstellwiderstände im robusten Aluminium-Gehäuse REOLOAD werden in der heutigen Technik in den Bereichen Labor, Prüffeld, Werkstatt und Service benötigt. Sie sind ausgestattet mit Sicherheits-Laborbuchsen im Ausgang und Tragegriff.



Conforme a/ gemäß DIN 41473	Grado di protezione/ Schutzart IP 20
--------------------------------	---

### Schema di principio • Prinzipschaltbild

### Disegno quotato • Maßbild



### Caratteristiche tecniche • Technische Daten

Tipo Baugröße	Potenza Belastung [W]	Valore di resistenza Widerstandswert [Ω]	Tolleranza Toleranz	Peso Gewicht [kg]
REOLOAD 3 x R20	3 x 35	3 x 4,7 / 3 x 6,8 / ... / 3 x 6800 / 3 x 10000	± 10%	1.8
REOLOAD 3 x R40	3 x 50			2.0
REOLOAD 3 x R100	3 x 125			3.0
REOLOAD 3 x R150	3 x 180			3.9

**Altri valori di potenza, valori di resistenza e valori di tolleranza a richiesta.  
Andere Leistungswerte, Widerstandswerte und Toleranzwerte auf Anfrage.**

*Con riserva di modifiche tecniche  
Technische Änderungen vorbehalten*

## Trasformatori di adattamento monofase serie REOCON/S 0.5kVA...2.0kVA REO-Einphasen-Anpasstransformator Baureihe REOCON/S 0.5kVA...2.0kVA

### Applicazioni

I trasformatori di adattamento REOCON/S 0.5kVA...2.0kVA vengono utilizzati per adattare la tensione di rete alla tensione di alimentazione di apparati elettrici. Sono dotati di robusta custodia in profilato di alluminio, cavo di alimentazione di lunghezza 2 metri, presa di uscita Schuko, protezione lato uscita. Vengono dotati in opzione di interruttore di alimentazione e maniglia per il trasporto. Hanno forma compatta, peso contenuto e rendimento elevato.

### Anwendungen



Die REO-Einphasen-Anpasstransformatoren REOCON/S 0.5kVA...2.0kVA dienen zur Anpassung und Betreiben von Betriebsmitteln mit 230 V an Netzen verschiedener Netzspannungen. Diese Transformatoren sind ausgestattet mit: robustem Aluminiumgehäuse, Netzkabel ca. 2m mit freien Enden, Schukosteckdose am Ausgang, Ausgangssicherung. Als Option sind sie mit Netzschalter und Tragegriff ausgestattet. Kompakte Bauform, geringes Gewicht und kleine Energieverluste.



Conforme a/ gemäß EN 61558-2-13 / EN 61558-2-1	Tensione lato secondario/ Sekundärspannung 230 V
Campo di frequenza/ Frequenzbereich 50/60 Hz	Classe di temperatura/ Temperaturklasse T40/E

### Schema di principio • Prinzipschaltbild

### Disegno quotato • Maßbild



### Caratteristiche tecniche • Technische Daten

Tipo	Tensione di ingresso [V]	Tensione di uscita [V]	Potenza [kVA]	Dimensioni			Peso [kg]	Rame [kg]
				B [mm]	H [mm]	T [mm]		
REOCON/S 0.5	80	230	0.5	175	90	185	4.0	1.3
REOCON/S 0.75	100		0.75	175	90	185	4.5	1.4
REOCON/S 1.0	115		1.0	175	90	185	5.4	1.6
REOCON/S 1.5	125		1.5	175	90	185	6.5	2.2
REOCON/S 2.0	150		2.0	175	150	185	8.0	2.7
	170							
	190							

### Altri valori di tensioni a richiesta • Andere Spannungen auf Anfrage

Con riserva di modifiche tecniche

Technische Änderungen vorbehalten

## Trasformatori di adattamento monofase serie REOCON/G 0.16kVA...2.0kVA REO-Einphasen-Anpasstransformator Baureihe REOCON/G 0.16kVA...2.0kVA

### Applicazioni

I trasformatori di adattamento REOCON/G 0.16kVA...2.0kVA vengono utilizzati per adattare la tensione di rete alla tensione di alimentazione di apparati elettrici. Sono dotati di robusta custodia in profilato di alluminio, cavo di alimentazione di lunghezza 2 metri, presa di uscita Schuko, protezione lato uscita. Vengono dotati in opzione di interruttore di alimentazione e maniglia per il trasporto. Hanno forma compatta, peso contenuto e rendimento elevato.

### Anwendungen



Die REO-Einphasen-Anpasstransformatoren REOCON/G 0.16kVA...2.0kVA dienen zur Anpassung und Betreiben von Betriebsmitteln mit 230 V an Netzen verschiedener Netzspannungen. Diese Transformatoren sind ausgestattet mit: robustem Aluminiumgehäuse, Netzkabel ca. 2m mit freien Enden, Schukosteckdose am Ausgang, Ausgangssicherung. Als Option sind sie mit Netzschalter und Tragegriff ausgestattet. Kompakte Bauform, geringes Gewicht und kleine Energieverluste.



Conforme a/ gemäß EN 61558-2-13 / EN 61558-2-1	Tensione lato secondario/ Sekundärspannung 230 V
Campo di frequenza/ Frequenzbereich 50/60 Hz	Classe di temperatura/ Temperaturklasse T40/E

### Schema di principio • Prinzipschaltbild

### Disegno quotato • Maßbild



### Caratteristiche tecniche • Technische Daten

Tipo	Tensione di ingresso [V]	Tensione di uscita [V]	Potenza [kVA]	Dimensioni			Peso [kg]	Rame [kg]
				B [mm]	H [mm]	T [mm]		
REOCON/G 0.16	80	230	0.16	175	150	185	3.5	0.7
REOCON/G 0.25	100		0.25	175	150	185	3.8	1.0
REOCON/G 0.5	115		0.5	175	240	185	5.0	1.6
REOCON/G 0.63	125		0.63	175	240	185	6.0	1.8
REOCON/G 1.0	150		1.0	175	240	225	7.5	2.8
REOCON/G 1.5	170		1.5	175	240	225	9.5	3.9
REOCON/G 2.0	190		2.0	175	240	225	12.5	4.4
REOCON/G 2.0	230							

### Altri valori di tensioni a richiesta • Andere Spannungen auf Anfrage

Con riserva di modifiche tecniche  
Technische Änderungen vorbehalten